



Boletim Técnico

Desmoldante Solúvel em Água

Degomax 660 é um desmoldante Biodegradável e utilizado diluído em água na proporção de 1litro para 6 litros de água, para evitar a aderência do concreto com formas metálicas, plásticas e de madeira.

Composição: Produto obtido pela polimerização de matérias primas renováveis, espessadas com nano partículas, estabilizadores.

Propriedade: Líquido preparado para ocorrer emulsão aquosa quando misturado com água, com densidade 0,94 – 0,96 g/cm³.

Benefícios: O Degomax 660 é um desmoldante de fácil aplicação, basta diluir na proporção uma parte (litro) de Degomax 660 para 6 partes (litros) de água. Aplicar diretamente na fôrma para facilitar a desmoldagem, melhorar a aparência da superfície do concreto, tornar a superfície lisa e com excelente acabamento, proteger e aumentar a vida útil e economizar tempo na limpeza das fôrmas.**Observação:ocorre formação de gotas no molde.**

Aplicação: O Degomax 660 é recomendado para concreto aparente, auto adensável, pré-moldados, peças de concreto em geral, telhas, churrasqueiras, lajes, bloco e pavers para piso de cimento, etc.

Modo de Usar: O Degomax 660 deve ser aplicado com uniformidade sobre as fôrmas utilizando pincel, brocha, air less, imersão, pulverização, rolo, etc. Recomenda-se uma demão e concretar, não precisa esperar longo tempo para a concretagem.**Pode-se aplicar com excesso no molde.**

Rendimento: O Degomax 660 é um líquido emulsificável com composição ajustada para ocorrer um excelente espalhamento na fôrma e rende aproximadamente 50 a 60 m² por litro de desmoldante diluído com água.

Embalagem: O Degomax 660 é fornecido em bombonas de 20 e 50 litros ou tambores de 200 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 660 em um local coberto e agitar/mexer quando diluído antes do uso.

Validade: 12 meses a partir da fabricação