



Boletim Técnico

Desmoldante para linha de concreto

Degomax 800 é um desmoldante pronto para uso, **Biodegradável** e utilizado em fôrmas metálicas, plásticas e de madeira na produção de peças de concreto, bicas e peças metálicas de transporte de concreto, inclusive caminhão betoneira, etc.

Composição: O Degomax 800 é obtido de Ácido Graxo de origem vegetal e, não contém óleo diesel ou outro produto proibido pela legislação brasileira para desmoldar ou proteger partes metálicas em contato com o concreto.

Propriedades: O Degomax 800 é um líquido amarelo de baixa viscosidade (copo Ford nº 2 de 58-60 cSt); densidade de 0,90 – 0,92 g/cm³ e insolúvel com a água. O Degomax 800 atua como desmoldante evitando a aderência do concreto sobre as fôrmas em substituição aos produtos contendo óleo diesel.

Benefícios: O Degomax 800 é um desmoldante de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo, basta aplicar diretamente na fôrma ou partes metálicas para facilitar a desmoldagem, melhorar a aparência da superfície do concreto, tornar a superfície lisa e com excelente acabamento, proteger, aumentar a vida útil e economizar tempo na limpeza das fôrmas e peças em contato com o concreto.

Aplicação: O Degomax 800 é recomendado para concreto aparente, auto adensável, pré-moldados, peças de concreto em geral, telhas, churrasqueiras, lajes, bloco e pavers para piso de cimento, etc. **Passar sem deixar excesso de desmoldante.**

Modo de Usar: O Degomax 800 deve ser aplicado com uniformidade sobre as fôrmas utilizando pincel, brocha, air less, imersão, pulverização, rolo, etc. Recomenda-se uma demão e não precisa esperar longo tempo para a concretagem.

Rendimento: O Degomax 800 é um líquido com composição ajustada para ocorrer um excelente espalhamento sem excesso na forma e rende de 70 – 80 m² por litro.

Embalagem: O Degomax 800 é fornecido em bombonas de 50 litros, tambores de 200 litros e a granel conforme interesse. Recomenda-se armazenar o Degomax 800 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação.